


23218 KRO6-2/C16/30-A

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

5905339232182



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kombinace jistič-proudový chránič s nadproudovou ochranou se používá k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních a také k ochraně před úrazem elektrickým proudem.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61009 -1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 81

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitý proud [A]: 16

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 10÷16

Typ proudového chrániče: A

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 2

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 400

Počet pólů: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 60

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 180

Gramáž [g]: 212.33

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 12.7398

23218 KRO6-2/C16/30-A

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.024346