


## 23223 KRO6-2/C25/30-A

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

5905339232236



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kombinace jistič-proudový chránič s nadproudovou ochranou se používá k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních a také k ochraně před úrazem elektrickým proudem.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61009 -1

**Délka [mm]:** 75

**Šířka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 81

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 25

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Typ proudového chránič:** A

**Vypínací charakteristika:** C

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý diferenciální proud [mA]:** 30

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 400

**Počet pólů:** 2

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 60

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 60

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 196

**Gramáž [g]:** 220

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.2

**Šířka kartonu [cm]:** 28

# IDEAL<sup>TS</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 23223 KRO6-2/C25/30-A

---

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.024346